



Устройство выдачи карт LCE-500 выдает карту под модуль чтения/записи и затем сбрасывает её вниз. Диспенсер имеет упрощенную, но очень надежную конструкцию без возможности приема карты.

НЕСЪЕМНАЯ КАССЕТА ДЛЯ КАРТ.

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный ACG модуль чтения Mifare - Кодирование бесконтактных карт.
- Опциональный сканер штрихкода или установка пользовательского интерфейса карты
- Шторка для выдачи или захвата дефектной карты с программным управлением
- Высокая скорость выдачи
- Последовательный интерфейс RS-232 или параллельный интерфейс управления механикой и дивертером
- Емкость кассеты 445 карт размером 56x89x0.8мм
- Компактный дизайн и прочная надежная конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LCE-500

- **Применимые карты:**
Кредитные карты и подобные (без тиснения)
- **Интерфейс управления:**
Последовательный RS-232 или параллельный
- **Электропитание:**
24В пост. Ток +/-10%
Рабочий ток средний 100мА (2А пиковый)
- **Размеры:**
445мм x 222мм x 114мм
- **Интерфейс чтения карт:**
Последовательный RS-232
- **Применимые интерфейсы карт:**
Для ACG Mifare 13.6МГц модуля чтения: IC карты ISO/IEC 14443
- **Условия работы:**
Температура: -10°C - +40°C
Влажность: 30% - 90% без конденсации
- **Емкость хранения карт:**
Приблизительно 445 карт толщиной 0.8мм
- **Скорость выдачи:**
Примерно 1 секунда

