



Устройство SCD-2500M Cross-Slide основано на диспенсере смарт-карт SCD-2500. SCD-2500M Cross-Slide имеет ту же функциональность, что и SCD-2500, в то время как емкость хранения карт повышена.

ОСОБЕННОСТИ

- Механизм Cross-Slide устройства SCD-2500M включает в себя съемную кассету, разделенную на секции для большей вместимости, приблизительно в 1000 карт (для кассеты с 3-мя отсеками)
- Разблокировка карты и восстановление настроек после перебоев питания
- Возможность использовать другую секцию кассеты, когда текущая оказывается пустой.

ОПЦИИ

- Комплект SCD-2500MP позволяет использовать печать на перезаписываемых картах для термопечати за счет присоединенного к передней части устройства термопринтера.

Это позволяет добавить визуальные данные на выданную карту.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применяемые бесконтактные смарт-карты:
ISO 7816 Parts 1&2 Contact IC Cards
ISO 14443 Type A Contact-less IC Cards
- Размеры:
500мм (В) x300мм (Д) x250мм (Ш)

- Емкость хранения карт:
Устройство может обрабатывать карты толщиной от 0.45мм до 0.8мм.
3 кассеты: прибл. 1000 карт (0.8мм)
- Интерфейс управления:
USB
- Параметры напряжения питания:
24В пост.тока. ± 15%
- Среда:
Температура: -10°C до 40°C
Влажность: 30% - 90% (без конденсации)

